



CONHEÇA AS NOVAS  
LINHAS DE LUBRIFICANTES



## **MAXON OIL PREMIUM 15W40 API SL**

**Reg. ANP 15844**

**Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética e mineral.**

### **O Lubrificante:**

Lubrificante multiviscoso de base sintética, automotivo com concentração de antioxidante, inibidores de corrosão e boa estabilidade térmica, com teor de zinco que forma uma camada protetora em todas as partes internas do motor. Possui nitrogênio em sua formulação oferecendo maior controle contra a formação de borras. Aplicação indicada para motores a gasolina, etanol, GNV e flex.

### **Desempenho:**

Atende o nível de desempenho API SL.

### **Especificações:**

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	112,0
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	15,9
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	151
Ponto de Fulgor em vaso aberto (°C)	ASTM D921 / NBR 11341	212
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

\*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of Automotive Engineers) e pela API (American Petroleum Institute).