



CONHEÇA AS NOVAS
LINHAS DE LUBRIFICANTES



MAXON OIL HITEC 5W40 API SN

Reg. ANP 17845

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética.

O Lubrificante:

Lubrificante multiviscoso de base sintética, automotivo com concentração de antioxidante, inibidores de corrosão e boa estabilidade térmica. Possui uma formulação exclusiva que protege e garante maior vida útil ao equipamento. Aplicação indicada para motores a gasolina, etanol, GNV e flex.

Desempenho:

Atende o nível de desempenho API SN, ACEA A3/B3-12, ACEA A3/B4-12, BMW LONGLIFE-01, VW50200/505 00, MB 226.5, MB 229.3, PORSCHE A 40, PSA B71 2296, RENAULT RN0700/RN0710.

Especificações:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	92,00
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	14,00
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	156
Ponto de Fulgor em vaso aberto (°C)	ASTM D921 / NBR 11341	260
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Societyofautomotiveengineers) e pela API (American PetroleumInstitute).