



CONHEÇA AS NOVAS
LINHAS DE LUBRIFICANTES



MAXON OIL LONG LIFE 15W40

Reg. ANP 18474

Óleo lubrificante multiviscoso de base semissintética.

O Lubrificante:

Óleo lubrificante multiviscoso com componentes sintéticos e minerais recomendado para motores à gasolina, etanol, GNV e flex com alta quilometragem. Possui óleos básicos parafínicos e sintéticos, pacote de aditivos detergente, dispersante, aditivo melhorador de viscosidade, abaixador do ponto de fluidez, antiespumante, agente condicionador de selo e retentores, melhorando a performance, minimizando o consumo do óleo lubrificante, proporcionando maior resistência à degradação térmica e reduzindo a formação de depósitos.

Desempenho:

Atende o nível de desempenho API SL.

Especificações:

| | | |
|--------------------------------|------------------------|-------|
| Viscosidade cSt's 40 °C | ASTM D445 / NBR 10441 | 101,7 |
| Viscosidade cSt's 100 °C | ASTM D445 / NBR 10441 | 14,7 |
| Índice de Viscosidade | ASTM D2270 / NBR 14358 | 151 |
| Ponto de Fulgor em vaso aberto | ASTM D921 / NBR 11341 | 210 |
| Densidade 20 °C | NBR 7148 | 0,870 |

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of Automotive Engineers) e pela API (American Petroleum Institute).