

MAXON OIL

MAXON OIL TECSYN 4T 10W30

Reg. ANP 17845

Óleo lubrificante multiviscoso de base semissintética.

O Lubrificante:

Lubrificante composto por óleos básicos minerais e sintéticos com pacote de aditivos detergente, dispersante, antiespumante, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Sua formulação evita o acúmulo de partículas que podem causar danos ao motor, garante a redução da variação de viscosidade em função da temperatura e atua contra a formação de borras e espumas que aceleram o processo de oxidação do motor.

Desempenho:

Atende API SN (Quality) / JASO MA2.

Especificações:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	63,0
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	11,2
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	173
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	212
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of Automotive Engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

Rua Tavares de Lyra, 2891 Afonso Pena
São José dos Pinhais - PR - Brasil - CEP 83065-180
+55 41 3384-3648 | +55 41 3383-2000

www.teclubindustria.com.br

