

MAXON OIL

MAXON OIL RHINO PERFORMA 15W40 CK-4

Reg. ANP 21281

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética e mineral.

O Lubrificante:

Lubrificante composto de base sintética e mineral, desenvolvido com tecnologia superior para motores à diesel pesado que requeiram nível de desempenho API CK-4. Formulado com pacote de aditivos de qualidade exclusiva, promove a extensão do período de troca e maximização da vida útil do equipamento. Fornece lubrificação elevada, maior detergência, dispersão, capacidade de antioxidação, anticorrosão e proteção adequada ao motor além de garantir maior estabilidade ao cisalhamento.

Desempenho:

Atende API CJ-4, API CK-4, API SN, MB228.31, DFS 93K222, FORD WSS-M2C171-F1, VOLVO VDS-4.5 E CUMMINS CES 20086.

Especificações:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	101,38
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	15,1
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	156
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	215
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Societyofautomotiveengineers) e pela API (American PetroleumInstitute).