

MAXON OIL

MAXON OIL TOP GEAR 80W GL-5

Reg. ANP 16471

Óleo lubrificante monoviscozo de base mineral.

O Lubrificante:

Nossos lubrificantes com pacote EP (extrema pressão) conferem proteção extra através do antioxidante e inibidor de corrosão a base de fósforo e garantem o perfeito funcionamento do sistema através da aditivação para pressão extrema a base de Enxofre, o que garante o não cisalhamento do lubrificante dentro do sistema, mantendo sempre todos os componentes corretamente lubrificadas. Aplicação indicada para uso em conjuntos de engrenagens (conjuntos de transmissão/caixas de mudança manuais) que indiquem o uso de um produto com viscosidade SAE 80W.

Desempenho:

Atende o nível de desempenho API GL-5.

Especificações:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	87,7
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	10,64
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	105
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	228
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,887

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Societyofautomotiveengineers) e pela API (American PetroleumInstitute).