

# MAXON OIL

## **MAXON OIL HIDRÁULICO 32 AW**

**Óleo lubrificante monoviscozo de base mineral.**

### **O Lubrificante:**

Lubrificante automotivo com concentração de antioxidante, inibidores de corrosão e boa estabilidade térmica. Possui uma formulação exclusiva que protege e garante maior vida útil ao equipamento. Aplicação indicada para sistemas hidráulicos.

### **Desempenho:**

Atende o nível de desempenho DENISON PARQUER HF-0, HF-1, HF-2, EATON VICKERS M-2950-S, EATON VICKERS I-286-S3, CINCINNATI LAMB P-68, P-69, and P-70, DIN 51524 (PART II, III) (2006), ANSI/AGMA 9005-E02-RO, ASTM D6158 (HM, HV), ISSO 11158 (HM, HV), GM LS-2, JCMAS P041 (HK), AIST 126, 127, BOSCH RE 90 220, SEB 181222 FZG 12 HAS BEEN MET IN MOST BASE OILS), SAE MS 1004 HM, HV).

### **Especificações:**

|                                |                        |       |
|--------------------------------|------------------------|-------|
| Viscosidade cSt's 40 °C        | ASTM D445 / NBR 10441  | 31,70 |
| Viscosidade cSt's 100 °C       | ASTM D445 / NBR 10441  | 5,322 |
| Índice de Viscosidade          | ASTM D2270 / NBR 14358 | 99    |
| Ponto de Fulgor em vaso aberto | ASTM D921 / NBR 11341  | 224   |
| Densidade 20 °C                | NBR 7148               | 0,870 |

\*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of Automotive Engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

Rua Tavares de Lyra, 2891 Afonso Pena  
São José dos Pinhais - PR - Brasil - CEP 83065-180  
+55 41 3384-3648 | +55 41 3383-2000

[www.teclubindustria.com.br](http://www.teclubindustria.com.br)

