

MAXON OIL

MAXON OIL HIDRÁULICO 150 AW

Óleo lubrificante monoviscozo de base mineral.

O Lubrificante:

Lubrificante automotivo com concentração de antioxidante, inibidores de corrosão e boa estabilidade térmica. Possui uma formulação exclusiva que protege e garante maior vida útil ao equipamento. Aplicação indicada para sistemas hidráulicos.

Desempenho:

Atende o nível de desempenho DENISON PARQUER HF-0, HF-1, HF-2, EATON VICKERS M-2950-S, EATON VICKERS I-286-S3, CINCINNATI LAMB P-68, P-69, and P-70, DIN 51524 (PART II, III) (2006), ANSI/AGMA 9005-E02-RO, ASTM D6158 (HM, HV), ISO 11158 (HM, HV), GM LS-2, JCMAS P041 (HK), AIST 126, 127, BOSCH REX HOT 90 220, SEB 181222 FZG 12 (HAS BEEN MET IN MOST BASE OILS), SAE MS 1004 HM, HV).

Especificações:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	147,0
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	14,58
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	98
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	232
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of Automotive Engineers) e pela API (American Petroleum Institute).