

MAXON OIL

MAXON OIL GEAR PERFORMA 3200

Nº ANP: 21610

Óleo lubrificante para transmissões automáticas, monoviscozo de base sintética.

O Lubrificante:

Óleo lubrificante sintético para transmissões automáticas e sistemas hidráulicos. Oferece excelente propriedade de fricção, proteção a desgaste e estabilidade térmica, ótima resistência a oxidação, aumentando a vida útil do óleo e aumentando os intervalos de troca.

Desempenho:

Atende o nível de desempenho SAE 20W, GM DEXRON VI, Ford MERCON LV, JASO 1A-LV, ATF DW-1, HYUNDAI SP-IV, MB236.12/14/15/16/17, ATF J3, TOYOTA WS, JWS 3324, VW G 052 162 A1/A2 e VW G 052 540 A2.

Especificações:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	49,0
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	8,6
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	154
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	210
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Societyofautomotiveengineers) e pela API (American PetroleumInstitute).

Rua Tavares de Lyra, 2891 Afonso Pena
São José dos Pinhais - PR - Brasil - CEP 83065-180
+55 41 3384-3648 | +55 41 3383-2000

www.teclubindustria.com.br

